

Syntakt Zweitakt-Motorenoel

Beschreibung:

Unser Öl- ist ein modernes vollsynthetisches Zweitakt-Motorenoel mit einem Breitbandadditiv für den universellen Einsatz in gemisch- und friscoelgeschmierten Zweitaktmotoren.

Timberstore Syntakt-Zweitakt Motorenöl

- dank rückstandsloser, aschefreier Verbrennung werden Ablagerungen im Brennraum, auf Zündkerzen und in den Überström- und Auslaßschlitzen verhindert
- bietet exzellentes Antikorrosions- und Antioxidationsverhalten und ermöglicht so eine optimale Lebensdauer der Maschine
- besitzt ein hervorragendes Hochtemperaturverhalten, verbrennt ohne Rauchentwicklung und entlastet dadurch die Umwelt
- ist mischungsaktiv und bildet auf dem Kraftstoff eine homogene Einigkeit, die sich auch nach längerem Stillstand nicht trennt.

Technische Daten: (ca.-Angaben)

SAE Klasse		30	DIN 51 511
Visk. bei 40 °C	mm ² / s	78,3	DIN 51 562
Visk. bei 100 °C	mm ² / s	10,7	DIN 51 562
Pourpoint	°C	- 33	ISO 30 16
Farbe		rot	
Flammpunkt	°C	112	ASTM D 93
Sulfatasche	Gew. %	0,14	ASTM D 874
Dichte bei 15 °C	kg / m ³	872	DIN 51 757

Spezifikationen:

API	TA/TB/TC (TSC 3) TC +++
Global	GD
Husquarna	242 Chainsaw-Test
ISO-L-EGD	
JASO	FC, FD
2-Stroke DFI	

Anwendung:

Timberstore Syntakt Motorenöl - ist aufgrund

seiner Additivierung hervorragend geeignet für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Zweitakt-Motoren von Kraftfahrzeugen, Mopeds, Sägekettenantrieben, Schneemobilen u.a. Das Mischungsverhältnis von Zweitaktöl zum Kraftstoff wird von den jeweiligen Motorenherstellern vorgegeben und sollte eingehalten werden.

Timberstore Syntakt-Motorenöl ist auch für den Einsatz mit bleifreiem Kraftstoff konzipiert.